



**TOULOUSE**  
**ÉLECTRONIQUE**  
**RADIOCOMMUNICATION**

S.A.R.L. au capital de 50 000 €.

Z.A. Ribaute FONSEGRIVES QUINT - 31130 BALMA  
Tél. 05 61 24 58 59 - Télécopie 05 61 24 64 11  
SIRET 400 017 463 00011 - APE 524 L - TVA FR 23 400 017 463

# VS3100

## ENCODEUR POCSAG LE TOUT EN UN



**SANTÉ**

**INDUSTRIES**

**HOPITAUX**

**GRANDE DISTRIBUTION**

**ADMINISTRATIONS**

**UNIVERSITÉ**

**SÉCURITÉ**

L'**ENCODEUR POCSAG VS3100** est l'un des systèmes de **Radio Messagerie Privée** des plus performants actuellement sur le marché.

Le **VS3100** est équipé en standard d'un véritable **clavier alphanumérique**, pour l'envoi des messages ainsi que la programmation du système. Les messages peuvent également être initiés via le **téléphone (option)** et / ou un port **RS232C**.

Le **VS 3100** vous offre en **standard** : une **entrée RS232** ainsi que **24 entrées par contacts secs**, pour renvoyer les messages alarmes de votre choix vers les récepteurs de votre choix.

En **option**, vous pouvez **rajouter jusqu'à 3 entrées RS232, 384 contacts pour des alarmes** ainsi qu'une **sortie imprimante**.

### **SPÉCIFICATIONS :**

- Capacités 500 récepteurs (ou adresses)
- Messages numériques et alphanumériques
- Appel individuel et appel de groupe
- Entrées pour 24 contacts d'alarmes
- Clavier alphanumérique
- Ecran LCD pour affichage des messages saisis
- Logiciel de programmation intégré
- Homologation CE

### **OPTIONS :**

- Interface téléphonique
- Extension des contacts d'entrées : 408
- Entrée RS232 : 4
- Interface imprimante

### **AVANTAGES :**

- Système très économique et riche en fonctionnalités
- Utilisation très conviviale
- Utilisation gratuite, sans taxes PTT
- Envoi instantané de messages
- Report automatique d'alarmes par messages alphanumériques



**TOULOUSE**  
**ELECTRONIQUE**  
**RADIOCOMMUNICATION**

S.A.R.L. au capital de 50 000 €.

Z.A. Ribaute FONSEGRIVES QUINT - 31130 BALMA  
Tél. 05 61 24 58 59 - Télécopie 05 61 24 64 11  
SIRET 400 017 463 00011 - APE 524 L - TVA FR 23 400 017 463

## Spécifications Techniques

# VS3100

<b>Entrées Séries</b>	Une entrée RS232 en standard avec possibilité d'extension à 4 entrées, comprenant en standard les protocoles TAP, COMP1 et COMP2 avec programmation de tous les paramètres (300-19200BPS).	<b>Interface PABX</b>	Connection standard RJ-11 en option.
<b>Récepteurs</b>	Capacités de 500 récepteurs (ou adresses).	<b>Unité Centrale</b>	Microprocesseur Intel avec secours mémoire de 30 jours.
<b>Contacts secs</b>	En standard, 24 contacts d'entrées avec possibilité d'extension Jusqu'à 408 points.	<b>Clavier</b>	Clavier standard 86 touches
<b>Interface alarmes</b>		<b>Ecran</b>	Ecran graphique DSTN LCD avec rétro éclairage
		<b>Dimensions</b>	Largeur 30 cm, hauteur 5 cm, profondeur 20 cm
		<b>Alimentation</b>	12V/500ma, adaptateur 220 V CA fourni

